

## Technisches Merkblatt

# steinert® DRECHSLERWACHS, seidenmatter Glanz für Holzobjekte

**Anwendungsbereich:** Massivhölzer im Innenbereich, für alle unbehandelten Hölzer mit wenig Beanspruchung wie Skulpturen und gedrechselte Teile. Nicht geeignet für Küchenarbeitsplatten sowie Fußböden und Treppen.

**Eigenschaften:** Lösemittelfrei, kobaltfrei, leicht schichtbildend. Nach DIN 53 160 speichel- und schweißecht. Nach DIN EN 71 Teil 3 auch für Spielzeug geeignet.

**Volldeklaration:** Safloröl, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Naturharzester, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, blei- und kobaltfreie Trockenstoffe

Bei **steinert® DRECHSLERWACHS, weiß** zusätzlich: Sojaöl-Naturharzester, Ricinen-Standöl, Isoaliphate, Kieselsäure, Kreide, Talkum, Quarz, Natrium-silikat, Titandioxid, dehydrierter Aminozucker und bleifreie Trockenstoffe (Ca, Co, Zr)

**Farbton:** **steinert® DRECHSLERWACHS, farblos** Leicht honigtönend.  
**steinert® DRECHSLERWACHS, weiß** ist mit natürlichen hellen Farbpigmenten angereichert. Diese erhalten die helle Farbe des Holzes ohne die Struktur zu verschleiern. Zudem wird ein späteres Nachdunkeln des Holzes stark verzögert, da die Pigmente vor UV-Strahlung schützen.

**Verarbeitung:** Kalt- oder Heißauftrag mit Pinsel Ballen, Baumwolltuch oder Spritzgerät, bei Raumlufttemperaturen über 15°C.

**Verbrauch:** Ist durch Probeauftrag zu ermitteln! Je nach Saugfähigkeit und Holzart: ca. 15 ml/m<sup>2</sup>, d.h. 1 l reicht für 50 - 80 m<sup>2</sup>.

**Reinigung:** Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit **steinert® Verdünnung** reinigen

**Trockenzeit:** Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte 12 - 24 Stunden. Die Zufuhr warmer Luft verkürzt die Trockenzeit beträchtlich.

**Dichte:** ca. 0,93 g/ml.

**Hinweise:** Mit **steinert® DRECHSLERWACHS** getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.  
S2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**Entsorgung:** Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

**Lagerung:** Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Angebrochene Gebinde gut verschließen.

## Verarbeitungshinweise

- Vorbereitung:** Holz muss trocken, fest, saugfähig, feingeschliffen (Körnung 240 bis 320), harz- und staubfrei sein. Bei grobporigen Hölzern Porenritzen sorgfältig ausbürsten. Leime und Kleber müssen vollkommen trocken sein.
- Verarbeitung:**
- Kaltauftrag: Vor Gebrauch aufrühren. Probeanstrich! **steinert® DRECHSLERWACHS** mit Pinsel, Ballen oder Baumwolltuch satt auftragen, 1 - 4 Std. einziehen lassen. Dann Überstand abnehmen und die Oberfläche trocken polieren. Nachfolgend Schliff mit 600 - 1000er Papier und nachpolieren mit Baumwolltuch. Für mehr „Wachsgriff“ oder „Beständigkeit“ kann nach 24 h ein zweiter Auftrag erfolgen.  
**steinert® DRECHSLERWACHS, weiß** sollte nur einfach aufgetragen werden. Eventueller zweiter Auftrag auch mit **steinert® DRECHSLERWACHS, farblos**
- Heißauftrag: Vor Gebrauch aufrühren. Probeanstrich! **steinert® DRECHSLERWACHS** (60°C) sparsam und gleichmäßig aufspritzen. Maschinelles Nacharbeiten mit Polierbürste nach 1-4 h notwendig. Ein 2. Auftrag kann 24 h nach dem 1. Auftrag erfolgen.
- Reinigung:** Trockenreinigung mit Tuch. Nebelfeucht mit Neutralreiniger im Wischwasser. Mikrofaser o.ä. meiden.
- Pflege:** Erneuerung der Wachsschicht und Fleckenentfernung mit weiterem Auftrag **steinert® DRECHSLERWACHS**.
- Hinweise:** **steinert® DRECHSLERWACHS** enthält kein Lösemittel, deshalb ist eine Hautbildung nicht auszuschließen. Bitte vor Gebrauch entfernen. Auf gerbsäurehaltigen Hölzern und auf vorbehandelten, z. B. gebeizten Hölzern, können Trocknungsverhinderungen auftreten. Fläche hat nach Abschluss der Arbeiten gleichmäßig seidenmatten Glanz und darf nicht kleben. Empfehlenswert ist, sie in den ersten Wochen schonend zu beanspruchen.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler.

Stand: 05.02.2010