

Herstellung Gemüsehobel

Lieferumfang:



Schützen Sie die Metallteile mit etwas Malerkrepp das verhindert Kratzerauf der Klinge und schont die eigenen Finger.



Richten Sie sich einen Rohling in der gewünschten Größe zu und spannen Sie diesen zum Fliegendreheln.



Drehen Sie den vorderen Teil des Kantels rund. Nach dem winkligen Abstechen und dem Ankörnen wird gebohrt. Verwenden Sie einen Bohrer der geringfügig kleiner ist als die Breite der Angel.



Nun wird ein kleiner Zapfen für die Heftzwing ange dreht.



Paßt!



Stellen Sie sich ein Hilfsfutter her. Der Zapfen sollte straff in der Bohrung sitzen.



Im nächsten Arbeitsgang wird der Griff mit Reitstockunterstützung geformt.



Wenn das Werkstück fest auf dem Zapfen sitzt, kann der letzte Rest auch vorsichtig fliegend gedreht werden.



Nach dem Schleifen ist es Zeit für die Oberflächenbehandlung.



Das Einsetzen von Beilagen erhöht die Stabilität enorm.



Alle Teile werden nun gleichzeitig zusammengefügt. Verwenden Sie zum Einkleben ein geeignetes Produkt (empfohlen wird 2K Epoxidkleber)



